

I. Popis provozu a pracovních režimů

Tento produkt je ovládán jedním tlačítkem. Krátkým stisknutím tlačítka lze přepínat mezi následujícími stavy otočného kotouče (gobo):

- Zastavení
 - Nízká rychlost ve směru hodinových ručiček
 - Střední rychlost ve směru hodinových ručiček
 - Vysoká rychlost ve směru hodinových ručiček
 - Nízká rychlost proti směru hodinových ručiček
 - Střední rychlost proti směru hodinových ručiček
 - Vysoká rychlost proti směru hodinových ručiček
-

II. Upozornění:

1. Aby se předešlo jakýmkoli problémům, řiďte se prosím tímto návodem k obsluze, abyste zajistili bezpečný provoz.
2. Pokud okolní teplota není v doporučeném rozmezí, zkratě dobu používání při plném výkonu, aby nedošlo k poškození zařízení přehřátím.
3. Nerozebírejte světlo během nabíjení.

Fyzické vlastnosti

- Rozměry produktu: 267 × 148 × 110 mm
- Rozměry vnitřního balení: 200 × 130 × 320 mm
- Rozměry vnějšího balení: 420 × 280 × 340 mm
- Čistá hmotnost (N.W): 1,26 kg
- Hrubá hmotnost (G.W): / *(není uvedeno)*
- Materiál těla: Plast
- Barva: Jemně pískově černá
- Chlazení: Chlazení ventilátorem

Elektrické parametry

- **Vstupní napětí / frekvence:** AC 100–240 V, 50/60 Hz
- **Maximální příkon:**
 - 39 W při AC 100 V
 - 38 W při AC 240 V
- **Účinit (Power Factor):**
 - 0,594 při AC 100 V
 - 0,514 při AC 240 V
- **Vstupní proud:**
 - 0,654 A při AC 100 V
 - 0,313 A při AC 240 V

- Zdroj světla: 50W bílá LED, teplota chromatičnosti: 7690K–8350K
- Řídicí čip: CPU AT32F421C8T7 LQFP48
- Proud LED driveru: 1,21 A

Optický systém

- Stmívání: 0–100 %
- Stroboskop: / (*neuvedeno*)
- Úhel paprsku: 20° / 30° – volitelný
- Maximální světelný tok: 1302 lm
- Světelná účinnost: 34 lm/W
- Teplota chromatičnosti: 9322K
- CRI (Index podání barev): 79,3
- Vzdálenost projekce:
 - Maximální vzdálenost: 7 m
 - Optimální vzdálenost: 3 m

Bezpečnost / Certifikace

- Požadavky na certifikaci: RoHS, CE
- Stupeň krytí (IP): IP20
- Povolená provozní teplota: -10 °C až +45 °C

Světelný výkon dle vzdálenosti (Lux)

Vzdálenost	Teplota barvy (K)	Bílá (W)
1 m	6637	25430
2 m	6719	6366
3 m	6750	2880
4 m	6760	1593
5 m	6770	1035

(Ostatní barvy – červená, zelená, modrá, UV, A – nejsou uvedeny)